



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise

8

- Merkmale**
- 1 KERN RPB-HM: Hochanzeige hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 480 mm
  - 2 KERN RPB-M: Zweitanzeige an der Waagenrückseite
  - Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
  - Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise
  - Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g
  - Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht
  - 3 Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  - Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Technische Daten**
- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 15 mm
  - Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 204×263 mm
  - Gesamtabmessungen B×T×H  
KERN RPB-M: 283×318×110,3 mm  
KERN RPB-HM: 283×375,5×486,8 mm
  - Nettogewicht  
KERN RPB-M: ca. 2,8 kg  
KERN RPB-HM: ca. 3,2 kg
  - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

- Hauptanwendungsbereiche**
- Ladengeschäfte
  - Wochenmärkte
  - Hofläden
  - Obst- und Gemüseverkauf

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

STANDARD

OPTION

FACTORY

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
						Eichung	Kalibrierschein		
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g		KERN	€	DAkks-akkr. KERN	€
Mehrteilungswaage, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den nächstgrößeren oder -kleineren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um.									
RPB 3K3DM	1,5   3	0,5   1	0,5   1	10	265,-	965-227	68,-	963-127	108,-
RPB 6K1DM	3   6	1   2	1   2	20	265,-	965-228	88,-	963-128	130,-
RPB 15K2DM	6   15	2   5	2   5	40	265,-	965-228	88,-	963-128	130,-
RPB 30K5DM	15   30	5   10	5   10	100	265,-	965-228	88,-	963-128	130,-
1 mit Hochanzeige									
RPB 3K3DHM	1,5   3	0,5   1	0,5   1	10	285,-	965-227	68,-	963-127	108,-
RPB 6K1DHM	3   6	1   2	1   2	20	285,-	965-228	88,-	963-128	130,-
RPB 15K2DHM	6   15	2   5	2   5	40	285,-	965-228	88,-	963-128	130,-
RPB 30K5DHM	15   30	5   10	5   10	100	285,-	965-228	88,-	963-128	130,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen.  
Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.